

Exterior Wood Cleaner [Exteriérový čistič] byl vyvinut pro důkladné čištění všech druhů dřevěných povrchů, jako jsou terasy, zahradní nábytek, ploty, přístřešky, dveře a okna. Přípravek rychle a efektivně rozpouští nečistoty a tím zajišťuje optimální povrch pro následné ošetření.

- **Efektivní odstranění nečistot a mastnoty**
- **Připraví povrch pro následné ošetření**
- **Ekologicky šetrný a snadno použitelný**



Oblast použití

Pro nové i staré dřevo. Ideální pro povrchy jako například zahradní nábytek, terasy, ploty, přístřešky, okenní rámy, dveře a přístřešky pro auto. Může být použit také na zdivo a beton.

Použití

Příprava	Ošetření se smí provádět jen za suchých povětrnostních podmínek. Zabraňte vystavení vlivu přímého slunečního světla a nadměrného tepla. Odstraňte všechny spadlé listy, větve apod. a pak namočte dřevo vodou. Pokud je to možné, použijte zahradní hadici.
Úprava	Smíchejte Exterior Wood Cleaner [Exteriérový čistič] s vodou v poměru 1: 2 až 1:10 v závislosti na tom, jak je dřevo špinavé. Čistič aplikujte v rovnoměrné vrstvě pomocí štětce nebo rozprašovací trysky. Čistič nechte působit po dobu 5 minut. Nanášejte v podélném směru žilkování dřeva pomocí štětce z tuhých štětin, dokud nebude povrch čistý. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít Silikonový štětec nebo Křemíkový čistící kartáč na terasy ruční Woca. V případě potřeby ošetření opakujte. Povrch opláchněte velkým množstvím vody a dřevo nechte oschnout po dobu minimálně 24 hodin.
Poznámka	Exterior Wood Cleaner [Exteriérový čistič] lze také použít na zdivo a beton. Dřevo, které bylo důkladně očištěno Exterior Wood Cleaner [Exteriérovým čističem], by mělo být pro optimální ochranu ošetřeno Exterior Wood Oil [Exteriérovým olejem] Woca nebo podobným produktem. Pokud je požadován zcela hladký povrch, nerovná dřevěná vlákna lze před naolejováním nebo jiným ošetřením odstranit brusným papírem o zrnitosti 180-240.

Doba schnutí

Doba schnutí	24-48 hodin
--------------	-------------



Exterior Wood Cleaner
Odstraňuje nečistoty

Technický údajový list
20.12.2019 – p. 2/2

Technické údaje

Báze	Tenzidy
Hustota	1-1,1 g/ml
Hodnota pH	11
Trvanlivost	3 roky
Teplota nanášení	+15-30°C.
Směšovací poměr	1: 2 až 1:10, v závislosti na tom, jak je dřevo špinavé.
Skladování	+ 10-30°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být vystaveno působení tepla (např. slunečnímu světlu). Skladujte při teplotách nad bodem mrazu.
Balení	1 L - 2.5 L

Údržba a související výrobky

Související výrobky	Exterior Wood Oil [Exteriérový čistič], #6179XX
Nářadí	Štětec nebo rozstřikovací tryska Křemíkový čistící kartáč na terasy ruční, #88055 Čistící kartáč na terasy ruční, #599601 Teleskopická rukojeť, 115-197 cm, #599651

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z rozsáhlého laboratorního testování a z praktických zkušeností. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu firmy WOCA Denmark, můžeme zaručit pouze kvalitu samotného výrobku. WOCA Denmark A/S nenese žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo zacházení s ním. Výrobek lze v zásadě považovat pouze za polotovár, jelikož konečný výsledek závisí na konstrukci, charakteru povrchu, základní úpravě, teplotě, vlhkosti vzduchu, použití atd. Společnost WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo bez oznámení měnit výrobek i uváděné informace. Tato etiketa / popis výrobku nahrazuje všechny předchozí verze.