

Technický list

Grandissimo/Grandissimo Click RIGID

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Grandissimo	Grandissimo Click RIGID vč. podložky
Lepená: Heterogenní PVC podlahová krytina PU dle EN ISO 10582				
Click: RIGID, vrstvená, modulární pružná podlaha určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN16511				
Nášlapná vrstva	ISO 24340	mm	0,55	0,55
V-spára	V závislosti na dekoru		ano	ano
Celková tloušťka	ISO 24346	mm	2,5	5,5
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	mm	~ 0,1	~ 0,09
Vhodné pro kolečkové židle	EN 425/ISO 4918		ano	ano
Vhodné pro podlahové topení			ano	ano
Tepelný odpor Grandissimo	EN 12667	m ² K/W	~ 0,04	-
Tepelný odpor Grandissimo Click RIGID vč. podložky			-	~ 0,05
Útlum kročejového hluku	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	-
Útlum kročejového hluku díky podložce	EN ISO 16251-1	dB	-	~ 20
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Stálost barev	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemická odolnost			ano* ¹	ano* ¹
Kluzkost			R10* ²	R10* ²
Protiskluznost			DS	DS
Hodnocení statické elektrické způsobilosti	EN 1815	kV	≤ 2,0	≤ 2,0

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Grandissimo	Grandissimo Click RIGID vč. podložky
Oblast použití	EN ISO 10874		23 - 33, +42	23 – 34
Rozměry a balení			1524 x 228,6 mm 10 lamel = 3,48 m ²	1500 x 220 mm 6 lamel = 1,98 m ²
Hmotnost na jednotku plochy	ISO 23997	g/m ²	4700	9300

*1 V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

*2 Na hladké ploše: R9

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na www.floorforever.cz.

Grandissimo



Grandissimo Click RIGID

