

Intenzivní čistič na parkety

GRUNDREINIGER

Čistící prostředek na vodní bázi pro odstranění usazenin ošetřovacích prostředků na uzavřených parketách a korkových podlahách. Vhodné také na podlahy z PVC, přírodního a umělého kamene.

POPIS PRODUKTU:

Čistící prostředek na vodní bázi pro základní čištění podlah, který velmi dobře odstraňuje silné znečištění. Po základním čištění se doporučuje provést první ošetření.

VHODNÝ PRO:

- ▶ lakované parketové a korkové podlahy
- ▶ lakované vícevrstvé parkety
- ▶ PVC
- ▶ přírodní a umělý kámen



ZPRACOVÁNÍ:

1. Nádobu musí mít doporučenou pokojovou teplotu (20°C), před použitím dobře protřepat.
2. Dávkujte PALLMANN BASIC CLEANER v závislosti na stupni znečištění.
3. Smíchejte ca. 20 - 50 ml PALLMANN BASIC CLEANER s 5 litry vody. Odstraňte nečistoty z povrchu podlahy pomocí PALLMANN MOPu nebo PALLMANN UNO a PALLMANN ČISTICÍ PODLOŽKY GREEN. Nechte působit cca 2 - 5 minut.
4. Uvolněné nečistoty setřete a dvakrát otřete čistou vodou. V případě zvláště odolných nečistot proces v případě potřeby opakujte.

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ vysoká schopnost pro rozpouštění nečistot
- ▶ snadné nanášení
- ▶ hodnota pH ca 10
- ▶ bez obsahu formaldehydů

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	umělohmotná lahev x umělohmotný kanistr
Velikost balení	0,75l a 10l
Skladovatelnost	
Spotřeba	ca. 20 - 50 ml/5l vody
Klima pro zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍPRAVU:

Při použití na utěsněné parkety může PALLMANN GRUNDREINIGER narušit těsnění, pokud na podklad působí příliš dlouho. Nezapomeňte provést zkušební test.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Nejlépe zpracovatelný při 18 - 25 °C, relativní vlhkosti > 35 % a < 65>
- ▶ Originální obal může být skladován po dobu minimálně 24 měsíců, pokud je skladován v suchu. Chraňte před mrazem a nevystavujte teplotám nad 40 °C.
- ▶ Otevřené nádoby těsně uzavřete.
- ▶ Čerstvě utěsněné povrchy lze čistit pomocí PALLMANN BASIC CLEANER až poté, co dosáhnou konečné pevnosti.
- ▶ Pravidelné čištění a péče zlepšuje vzhled a zvyšuje životnost utěsněného povrchu.
- ▶ Dále jsou použitelné a doporučené následující normy a prospekty: DIN 18356 „Práce s parketami a dřevěnými hranoly“ a DIN 18365 „Práce s podlahovými krytinami“.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Nehořlavé. Způsobuje podráždění kůže/vážné poškození očí. Udržujte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zpracování používejte ochranný krém na kůži a ochranné rukavice/brýle. Mimo jiné je třeba dodržovat předpisy GefStoffV, pokyny jak předcházet nebezpečí. Je třeba dodržovat bezpečnost popsanou na etiketě nádoby, nebo v bezpečnostním listu.

LIKVIDACE:

Zabraňte úniku do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby vypláchněte trochou vody a zlikvidujte je jako recyklovatelné nádoby v souladu s místními směnicemi. Oplachovou vodu a zbytky produktu shromážděte a znovu použijte. V případě potřeby likvidujte nádoby se zbytky produktu jako zvláštní odpad.