

Ošetřovací prostředek pro parkety

FINISH CARE (VOLLPFLEGE)

Ošetřující emulze na vodní bázi pro první a běžnou péči o povrchově upravené parkety a korkové podlahy, hotové parkety, linoleum, PVC a podlahy z přírodního a umělého kamene.

POPIS PRODUKTU:

Ošetřovací emulze na vodní bázi, která vytváří na povrchu podlah ochranný film odpuzující špínu současně zlepšuje optiku lakovaných ploch a prodlužuje životnost podlah.

OBLASTI POUŽITÍ:

Pro vysoce kvalitní péči o podlahy.

VHODNÝ PRO:

- ▶ lakované parketové podlahy
- ▶ lakované korkové podlahy
- ▶ vícevrstvé parketové podlahy
- ▶ linolea
- ▶ PVC
- ▶ přírodní a umělé kameny



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ Připravený k použití
- ▶ Snadné nanesení
- ▶ Odolný proti opotřebování
- ▶ Rychleschnoucí
- ▶ Nevyžaduje leštění
- ▶ Bez obsahu formaldehydu
- ▶ Bez obsahu rozpouštědel

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	umělohmotná nádoba + umělohmotný kanystr
Velikost balení	0,75l, 5l, 10l
Skladovatelnost	24 měsíců
Spotřeba	První ošetření: neředěný ca. 20 ml/m² Běžné ošetření: ca. 50 - 150 ml/5l vody
Klima pro zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Pomocí mopu, smetáku nebo vysavače zbavte podlahu nečistot, prachu, mastnot, olejů a vosku.

ZPRACOVÁNÍ:

1. Nádobu před upotřebením dobře protřepat.
2. První ošetření: Ca. 7-10 ml na 1 m2 neředěného ošetřovacího prostředku Pallmann FINISH CARE nanést rovnoměrně a tence na podlahu pomocí mopu (Pallmann WISCHMOPP). Není nutné žádné rozleštění. Povrch může být již za ca 60 min. zatížen.
3. Běžné ošetřování: Ca. 100 – 250 ml prostředku Pallmann FINISH CARE rozředit s 10 litry vody. Houbou, hadrem nebo mopem tence nanést. Po ca 60 min. je možné povrch zatížit. Toto běžné ošetřování se musí pravidelně opakovat podle namáhání podlahy.
4. Po provedeném základním čištění prostředkem Pallmann CLEAN STRONG (Grundreiniger) doporučujeme provést první ošetření výrobkem Pallmann FINISH CARE (Vollpflege).
5. Četnost údržby najdete v návodu na ošetřování lakovaných dřevěných podlah.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Originální balení je při rovnoměrném uskladnění nejméně 24 měsíců skladovatelné. Načaté balení těsně uzavřít. Chránit před mrazem.
- ▶ Nejlépe zpracovatelný při 18 - 25 °C, relativní vlhkosti vzduchu > 35% a < 65%
- ▶ Čerstvě nalakované plochy je možné ošetřit prostředkem Pallmann FINISH CARE teprve po dosažení konečné chemické pevnosti (podle typu použitého laku)
- ▶ Pravidelné ošetřování prostředkem Pallmann FINISH CARE zlepšuje optiku a zvyšuje životnost nalakovaného povrchu.
- ▶ Čerstvě ošetřené plochy je možno zakrýt kobercem či jinou podlahovou krytinou evt.zatížit těžkými předměty nejdříve za 24 hodin.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Nehořlavé. Při zpracování se obecně doporučuje použití krému na ochranu pokožky a větrání pracovních prostor.

LIKVIDACE:

Zabraňte úniku do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby vypláchněte trochou vody a zlikvidujte je jako recyklovatelné nádoby v souladu s místními směrnice. Oplachovou vodu a zbytky produktu shromážděte a znovu použijte. V případě potřeby likvidujte nádoby se zbytky produktu jako zvláštní odpad.