

1složkový terasový olej

OUTDOOR-OIL

1složkový terasový olej na rozpouštědlové bázi pro impregnaci dřeva v exteriéru

POPIS PRODUKTU:

Oxidativně schnoucí 1složkový terasový olej na olejovo-/pryskyřičné bázi s velmi dobrou odolností vůči chemickému a mechanickému zatížení.

OBLASTI POUŽITÍ:

Rozpouštědlový 1K terasový olej na bázi oleje/syntetické pryskyřice pro venkovní dřevo.

VHODNÉ PRO:

- ▶ dřevěné terasy
- ▶ dřevěné držadla a zábradlí
- ▶ dřevěné přístřešky pro auta
- ▶ zahradní nábytek
- ▶ dřevěné sluneční zábrany



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ Připravený k použití
- ▶ Jednoduché nanášení
- ▶ Zpracovatelný bez rizika nápojů
- ▶ K nanášení štětcem
- ▶ Vyrobeno elasticky
- ▶ GISCODE Ö60
- ▶ Obsahuje velké množství rozpouštědel.

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	plechová nádoba
Velikost balení	3l
Skladovatelnost	24 měsíců
Barva	Natur, Teak, Bangkirai, Douglasie
Spotřeba na nanášené vrstvě	ca. 50-60 ml/m ²
Vydatnost	ca. 16 - 20 m ² /l
Klima pro zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu
Přepřacovatelný	po ca. 8 - 12 hodinách*
Konečná pevnost	po ca. 7 dnech*

* při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍPRAVU:

Pallmann OUTDOOR-OIL obsahuje ca. 50% rozpouštědel. Podle druhu dřeva (např. Cumaru atd.) se může při dešti stát, že vodou rozpustné vnitřní látky (barviva atd.) obsažené ve dřevě, se rozpustí a znečistí okolní plochy jako např. omítky. Toto je nutné předem vyzkoušet, případně provést odpovídající ochranná opatření.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřeviny s obzvláště vysokým obsahem vnitřních látek je nutno nechat před prvním ošetřením odvětrat (min. 4 týdny). Dřeviny obsahující pryskyřici jako např. modřín nebo borovice nechat odvětrat min. 6 týdnů. Čerstvě tlakově naimpregnované dřeviny, např. massaranduba, bangkirai nebo garapa, je nutno nechat odvětrat min. 3 měsíce. Již zešedlé dřevo před aplikací venkovního oleje ošetřit s výrobkem Pallmann WOOD REFRESHER. Dřevěná plocha musí být čistá, suchá a bez působení mrazu (max. 18%± 6% vlhkosti dřeva dle DIN 1052). Pallmann OUTDOOR-OIL je připravený k použití. Neředit a důkladně promíchat. Staré prodyšné nátěry důkladně vyčistit, staré vrstvy barev či laků je nutné úplně odstranit. Výsledný nátěr je mj. závislý na charakteru a jakosti dané dřeviny. Proto je zásadně nutné provést obzvláště u neznámých podkladů zkušební nátěr.

ZPRACOVÁNÍ:

1. Nádobu před upotřebením nechat aklimatizovat na doporučenou teplotu a dobře protřepat.
2. Pallmann OUTDOOR-OIL nanést rovnoměrně na čistý a suchý dřevěný podklad Pallmann štětcem ve směru vláken dřeva. Při dobrém větrání nechat zaschnout ca. 8-12 hodin. Poté nanést druhou, také tenkou vrstvu. Na silně zatěžované plochy se doporučují 3 vrstvy.
3. Schnutí pro pochůznost plochy je ca. 8 -12 hodin.
4. Nářadí vyčistit po použití vhodným ředidlem.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Originální balení je při mírně chladném uskladnění nejméně 24 měsíců skladovatelné. Načaté balení ihned těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat.
- ▶ Nejlépe zpracovatelný při 18 - 25 °C, relativní vlhkosti vzduchu > 35 % a < 65>
- ▶ Mírné zatížení plochy je možné nejdříve po vyschnutí přes noc od nanesení poslední vrstvy.
- ▶ Aby došlo k řádnému vyschnutí, nemělo by dojít do 12 hodin po aplikaci k žádnému zatížení plochy vodou (např. déšť apod.). Proto je aplikaci oleje přiměřeně naplánovat.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Vysoký obsah rozpouštědla. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Páry rozpouštědel mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Výpary mohou způsobit podráždění očí, ospalost nebo závratě. Zajistěte proto dobré větrání během a po použití. Používejte ochranný krém a ochranné rukavice/brýle. Nevdechujte výpary. Zákaz kouření, zákaz otevřeného ohně. Vypněte všechna elektrická zařízení, jako jsou domovní zvonky, chladničky, elektrické sporáky atd. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě kontaktu s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Obsahuje anhydrid kyseliny ftalové, derivát benzotriazolu, reakční směs bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebakátu. Může vyvolat alergickou reakci. Dodržujte bezpečnostní informace na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu.

LIKVIDACE:

Kde je to možné, shromážděte zbytky produktu a znovu použijte. Zabraňte úniku do kanalizace, vodních ploch nebo země. Prázdné, vyškrábané a nekapající nádoby jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky, stejně jako tekutý produkt, jsou klasifikovány jako zvláštní odpad. Vysušené zbytky produktů jsou klasifikovány jako stavební odpad.