

Prémiová 2-složková retušovací sada na vinylové dílce

UZIN REFRESHER

2-složkový produkt pro lokální retušování škrábanců na elastických podlahách s polyuretanovou povrchovou vrstvou

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

- ▶ UZIN Refresher je prémiový 2-složkový produkt ideální pro retušování škrábanců a viditelných bělavých vrypů pro většinu elastických podlahových krytin, které jsou již z výroby opatřené polyuretanovou povrchovou vrstvou.

VHODNÝ NA / PRO:

- ▶ elastické podlahové krytiny s polyuretanovou povrchovou vrstvou
- ▶ LVT (luxusní vinylové dílce)
- ▶ LVP (luxusní vinylové desky)
- ▶ linoleum (s polyuretanovou povrchovou vrstvou)
- ▶ VCT (vinylové kompozitní dílce)
- ▶ podlahy povrchově upravené pomocí UZIN Turbo Protect Plus
- ▶ bytové interiéry (apartmány, domy)
- ▶ komerční interiéry (kanceláře, nemocnice, školy, hotely, obchody, domy s pečovatelskou službou, univerzity)



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

Uzin Refresher je 2-složkový prostředek pro retušování škrábanců, který se velmi lehce aplikuje. Zpravidla se nemění stupeň lesku na většině elastických podlah s polyuretanem. Je navržen pro bytové a komerční použití. Pouze pro vnitřní prostředí.

- ▶ 2-složkový, mimořádně kvalitní a trvanlivý výrobek
- ▶ velmi nízká spotřeba
- ▶ rychle schne a vytvrzuje
- ▶ retušuje poškrábaná místa
- ▶ řeší bezprostřední problémy v časové tísni
- ▶ stupeň lesku na podlaze se nemění



TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	sada
Velikost balení	komp. A: 80 ml plechovka, komp. B: 20 ml plastová lahvička
Skladovatelnost	12 měsíců
Poměr míšení	4 : 1 (A : B)
Barva	transparentní
Spotřeba	balení na ca 100 m ²
Teplota pro zpracování	min 15 st. C na podlaze
Doba zpracování	ca 4 hodiny po přidání komp. B*
Pochůznost	ca po 3 - 4 hodinách*
Plné mechanické zatížení	ca po 3 - 4 hodinách*

* při 21 st. C a 65% relativní vlhkosti vzduchu. Spotřeba je přibližná a může se měnit v závislosti na podkladu.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

- ▶ před použitím si přečtěte všechny návody a bezpečnostní předpisy pro oba komponenty
- ▶ podlaha musí být rovná, pevná, suchá, čistá a zbavená látek, které snižují přilnavost, jako např. mastnota, olej, nátěry a vosk. Pro přípravu použijte UZIN ruční PAD černý nebo PAD podobný, v případě potřeby použijte prostředek UZIN Basic Cleaner

ZPRACOVÁNÍ:

1. před použitím nechat produkt aklimatizovat na teplotu v místnosti
2. dobře promíchat komp. B přidejte do komp. A, použijte 1 díl komp. B ke čtyřem dílům komp. A, použít přiloženou plastovou lžici jako dávkovací měрку. Míchat vydatně čistou míchací špachtlí alespoň 30 vteřin
3. pro aplikaci produktu přímo na poškozenou nebo poškozenou část podlahy použít čistou míchací špachtli. Začít s malým množstvím produktu a přidávat více až co je třeba
4. použít červený ruční PAD k zapracování produktu do všech poškozených míst a bílých vrypů. Lze také použít jednokotoučový stroj WOLFF s unašečem padu o průměru 400 mm a červený PAD.
5. použít bavlněnou utěrku k vyleštění a stažení přebytečného produktu z nepoškozených částí podlahy. Lze použít WOLFF kruhový držák pro pady nebo standardní 400 mm leštič s bavlněnou utěrkou pod červeným PADem
6. následné leštění je nutné ke sjednocení případných rozdílů v lesku mezi použitým produktem a povrchem podlahy
7. nářadí umyjte ihned po použití vodou

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ skladovatelnost: v originálním balení min. 12 měsíců při teplotě do 23 °C. Chránit před mrazem. Kanystr opatrně otevřít a opět pevně uzavřít a obsah co nejrychleji zpracovat. Po otevření musí být výrobek zpracován do 3 měsíců. Produkt nechat před použitím aklimatizovat na pokojovou teplotu.
- ▶ proces vytvrdnutí trvá ca 3 – 4 hod. Před použitím jakéhokoliv čisticího prostředku nebo před instalací koberečků a podložek vyčkejte na úplné vytvrzení produktu
- ▶ optimální teplota pro práci je 20 – 25 °C v místnosti, min. teplota na podlaze je 16 °C a relativní vlhkost vzduchu do 65 %. Nízká teplota a vysoká vlhkost prodlužují dobu zpracování, zatímco vysoká teplota a nízká vlhkost zkracují dobu zpracování
- ▶ protiskluzné ochranné podložky by měly být instalovány a udržovány pod všemi pohyblivými židlemi, pod stoly, pod pevným i ostatním nábytkem k ochraně povrchové úpravy vzhledem k možnému nežádoucímu poškrábání
- ▶ používat pouze ve vnitřním prostředí

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Komp. A: nehořlavý, ale nebezpečí samovznícení (viz „Důležitá upozornění“). Komp. B: Nehořlavý. Obsahuje isocyanáty. Škodlivý při nadechnutí. Může být příčinou alergických reakcí s pokožkou. Může být dráždivý při kontaktem s pokožkou. Vždy zabránit kontaktu s dětmi. Zabránit kontaktu s pokožkou a s očima. V případě kontaktu s pokožkou nebo s očima opláchnout okamžitě množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc. Po kontaktu s pokožkou umýt ihned množstvím vody a mýdla. Používat ochranné rukavice a ochranné brýle. Zajistěte dobré větrání. Pokud výrobek polknete, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a prohleďte obal nebo štítek na obalu. Je třeba dbát mimo jiné na: bezpečnostní pokyny na etiketě nádoby a list bezpečnostních údajů.

Důležité upozornění: brusný prach ze systémů, které schnou pomocí vzdušného kyslíku, je hořlavý. Nebezpečí požáru! Po ukončení broušení musí být zbylý brusný prach uložen do vody a odstraněn do uzavřeného kovového kontejneru! Kontaktem tohoto výrobku s PADy nebo textilním materiálem riskujete spontánní vznícení! Proto namočit kontaminované textilní utěrky, PADy atd. do vody a uložit nebo likvidovat je do pevného uzavřeného kovového kontejneru.

LIKVIDACE:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Plastové nádoby vyprázdněné, vyškrábané případně vyčištěné jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž shromážděné tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Zaschlé zbytky produktu jsou stavební odpad.