

Protiskluzný ošetřovací prostředek

FINISH CARE STOP (WISCHPFLEGE SPEZIAL)

Ošetřovací emulze na vodní bázi, která svým speciálním protiskluzným účinkem činí lakovou vrstvu bezpečnou proti skluzu. Zároveň zlepšuje optiku a prodlužuje životnost podlahy.

POPIS PRODUKTU:

Důležité u vícevrstevných dřevěných podlah: před provedením základního čištění výrobkem Pallmann CLEAN STRONG (Grundreiniger) v poměru ředění s vodou 1:10 je vždy nutno provést předběžnou zkoušku, zda nedochází k nežádoucí tvorbě šmouh a pruhů, jelikož nemusí být známa kvalita parketového laku. Tento výrobek byl speciálně vyvinut v souladu s požadavky normy DIN 18 032 na protikluz. Používání tohoto výrobku je doporučeno všude tam, kde je nutné zabezpečit protiskluznost podlah, jako např.: sportovní haly, pečovatelské a seniorské domy, mateřské školky.

VHODNÝ PRO:

- ▶ lakované parketové podlahy s požadavkem na protiskluz
- ▶ lakované korkové podlahy
- ▶ lakované vícevrstvé parkety
- ▶ linolea
- ▶ PVC
- ▶ podlahy z přírodního a umělého kamene



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ Připravený k použití
- ▶ Snadné zpracování
- ▶ Odolný proti opotřebování
- ▶ Protiskluzný
- ▶ Rychleschnoucí
- ▶ Nevyžaduje leštění
- ▶ Součinitel smykového tření 0,4-0,6 podle DIN 18 032 (EN 14904).

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	umělohmotná lahev + umělohmotný kanýstr
Velikost balení	0,75l a 10l
Skladovatelnost	24 měsíců
Spotřeba	První ošetření: neředěný ca. 20 ml/m² Běžné ošetření: ca. 50 - 150 ml/5l vody
Klima pro zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Pomocí mpu, smetáku nebo vysavače zbavit podlahu špíny, prachu, mastnot, oleje a vosku.

ZPRACOVÁNÍ:

1. Nádobu před upotřebením dobře protřepat.
2. **První ošetření:** Ca. 10 ml na 1 m² neředěného ošetřovacího prostředku Pallmann FINISH CARE STOP nanést navlhčeným mopem Pallmann rovnoměrně a v tenké vrstvě. Není nutné žádné rozleštění. Ca.za 1 hodinu může být plocha zatěžována.
3. **Běžné ošetření:** Po ca. 1 dnu může následovat běžné ošetřování. Ca. 50 – 150 ml prostředku Pallmann FINISH CARE STOP rozředit s 5 litry vody a houbou, hadrem nebo mopem nanést v tenké vrstvě. Po 60 minutách je možné povrch zatížit. Toto běžné ošetřování je nutno pravidelně opakovat podle namáhání podlahy.
4. Na podlahách vyčištěných základním čistícím prostředkem Pallmann CLEAN STRONG doporučujeme provést první ošetření prostředkem FINISH CARE STOP podle instrukcí pro lakované podlahy.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Originální balení je při stejnoměrném uskladnění nejméně 24 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem. Načaté balení těsně uzavřít.
- ▶ Nejlépe zpracovatelný při 18 - 25 °C, relativní vlhkosti vzduchu pod 65%. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- ▶ Čerstvě ošetřené plochy je možno zakrýt kobercem nebo jinými podlahovinami případně zatížit těžkými předměty nejdříve po 1 dnu.
- ▶ Pravidelné ošetřování prováděné Pallmann FINISH CARE STOP zlepšuje optiku a zvyšuje životnost nalakovaného povrchu.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Nehořlavé. Při zpracování se obecně doporučuje použití krému na ochranu pokožky a větrání pracovních prostor.

LIKVIDACE:

Zabraňte úniku do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné nádoby vypláchněte trochou vody a zlikvidujte je jako recyklovatelné nádoby v souladu s místními směrnicemi. Oplachovou vodu a zbytky produktu shromážděte a znovu použijte. V případě potřeby likvidujte nádoby se zbytky produktu jako zvláštní odpad.