



Bona Wax Oil

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH

Pro pravidelnou údržbu naolejovaných a podlah ošetřených tvrdým voskovým olejem



Produkt pro údržbu dřevěných olejovaných podlah a podlah ošetřených tvrdým voskovým olejem.

Bona Wax Oil je produkt pro údržbu dřevěných olejovaných podlah a podlah ošetřených tvrdým voskovým olejem. Penetrace olejem navrací „suchým“ podlahám povrchovou ochranu a zvýší ochranu proti vodě a rozlitym tekutinám. Bona Wax Oil je produkt z přírodních olejů a vosků, které obsahují méně než 2% rozpouštědel.

- Pro obnovu a ochranu povrchu
- Nízký obsah rozpouštědel a téměř bez zápachu



Bona Wax Oil

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH

Pro pravidelnou údržbu naolejovaných a podlah ošetřených tvrdým voskovým olejem

TECHNICKÁ DATA

Báze:	Emulgované rostlinné oleje a vosky
Obsah sušiny:	Cca. 70 % VOC: < 2 %
Ředění:	Neředit
Doba schnutí:	Min. 12 hod* *za normálních podmínek: při 20°C/60% Rrel. vlhkosti. Zajistěte řádné větrání.
Nářadí k aplikaci:	Bona Wool Pad (bavlněný hadr) nebo nerezová stěrka
Spotřeba:	~50-80 m²/litr v závislosti na druhu dřeva
Čištění:	Nářadí očistěte technickým benzínem. Zaschlý materiál lze odstranit technickým benzínem.
Záruční lhůta:	3 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu	
z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	6 x 1 litr, plastová láhev (60 krabic na paletě)

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

PŘÍPRAVA

Pokud je to nutné, dříve olejované podlahy nebo podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem se musí pečlivě očistit přípravkem Bona Oil Soap nebo Bona Deep Clean Solution. Poté nechte řádně zaschnout před nanesením

Bona Wax Oil. Produkt musí mít pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby důkladně promíchejte. **Minimální teplota pro aplikaci je 16°C.**

APLIKACE

1. Aplikujte Bona Wax Oil rovnoměrně v tenké vrstvě pomocí Bona Wool Padu (bavlněný hadr) nebo nerezovou stěrkou.
2. Přebytečný Bona Wax Oil odstraňte ihned bavlněným

hadrem a nechte podlahu zaschnout min. 12 hodin. Exotické dřeviny vyžadují delší dobu schnutí, taktéž při nízkých teplotách.



Bona Wax Oil

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH

Pro pravidelnou údržbu naolejovaných a podlah ošetřených tvrdým voskovým olejem

UPOZORNĚNÍ: BONA WAX OIL OBSAHUJE VYSÝCHAVÉ OLEJE. NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ.
POUŽITÉ HADRY A TEXTÍLIE UMÍSTĚTE DO VODY NEBO DO KOVOVÝCH UZAVÍRATELNÝCH
NÁDOB.

ÚDRŽBA

Podlahu čistíte pravidelně suchým mopem nebo vysavačem. V případě potřeby setřete povrch vlhkým mopem a Bona Oil Soap přidaným do vody. Pokud je to možné, čistíte podlahu suchou metodou. Aplikujte Bona Wax Oil tak často, aby byly póry dřeva dostatečně nasycené. Tak podlaha nebude schopna nabrat nečistoty a vlhkost. Jak často je třeba tento postup opakovat záleží

na stupni opotřebení podlahy – v domácnosti každé tři roky, v komerčních prostorech s vyšší zátěží i několikrát za rok.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz.

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, +420 211 153 340, +421 265 457 161,
www.bona.com/cz, bonacr@bona.com